

# MIKRO POSTREKOVACĚ

Presná aplikácia vody na malé plochy.

## SOLO-DRIP

- Dôkladné zavlažovanie vďaka ôsmim lúčom vody
- Viečko na manuálne nastavenie prietoku a dostreku



### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK SOLO-DRIP

Tlak (bar; kPa)	Prietok (l/hr)	Priemer zavlažovaného kruhu (m)
1,0; 100	0 - 40	0 - 0,5
1,5; 150	0 - 50	0 - 0,6
2,0; 200	0 - 60	0 - 0,8

Poznámka: Nastaviteľné na maximum (pribl. 20 cvaknutí)

## HALO-SPRAY

- Nastaviteľný vodný dáždnik
- Viečko na manuálne nastavenie prietoku a dostreku




### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK HALO-SPRAY

Tlak (bar; kPa)	Prietok (l/h)	Priemer zavlažovaného kruhu (m)
1,0; 100	0 - 52	0 - 1,7
1,5; 150	0 - 65	0 - 2,8
2,0; 200	0 - 74	0 - 3,4

Poznámka: Nastaviteľné na maximum (pribl. 14 cvaknutí)

## TRIO-SPRAY

- Konfigurácia s plným, polovičným a štvrtinovým kruhom
- Viečko na manuálne nastavenie prietoku a dostreku



### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK TRIO-SPRAY

Tlak (bar; kPa)	Prietok (l/h)	Obrazec postrekovača (m)		
		Priemer	180°	90°
0,5; 50	0 - 54	360° x 18 otvorov	0 - 5,0	0 - 2,0
1,0; 100	0 - 77		0 - 5,8	0 - 2,5
1,5; 150	0 - 94		0 - 6,4	0 - 2,9
2,0; 200	0 - 105		0 - 7,0	0 - 3,2
2,5; 250	0 - 119		0 - 7,5	0 - 3,3

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Konfigurácie prívodu: 6 mm nástrčka, 10 - 32 závit, 6 mm kolík s nástrčkou

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozsah tlaku: 0,5 až 2,5 bar; 50 až 250 kPa
- Minimálna filtrácia: 100 mesh; 150 mikrónov
- Záručná doba: 1 rok



SD-T



SD-B



SD-B-STK  
Výška: 15,2 cm



HS-T



HS-B



HS-B-STK  
Výška: 15,2 cm



TS-T-F




TS-T-H



TS-T-Q

B = nástrčka, F = plný, H = polovičný, Q = štvrtový, STK = stĺpik, T = závit



Pre robustnejší systém mikro postrekovačov so zavlažovaním zhora spárujte mikro sprayové trysky s krátkym dostrekom s postrekovačmi Pro-Spray:



Mikro sprayové trysky  
s krátkym dostrekom

Strana 77