

ROAM XL

أضف وحدة تحكم عن بعد احترافية لا تحتاج إلى ترخيص للمشاريع بأي حجم من خلال هذا الجهاز للتحكم عن بعد واسع المدى.

الميزات الأساسية

- يسمح التوافق مع وحدات تحكم Hunter X-Core™ و X2™ و Pro-C™ و HPC و ICC2 و HCC و I-Core™ و ACC و ACC2 بالتشغيل عن بُعد مع مجموعة متنوعة من المسطحات الخضراء
- ابدأ تشغيل محطات فردية أو برامج لإجراء فحوصات سريعة للصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تمنع العناوين القابلة للبرمجة وعددها 128 المتاحة الاتصال المتبادل بين أجهزة التحكم عن بعد المتعددة الموجودة على مقربة من بعضها البعض
- أوقات تشغيل قابلة للبرمجة من 1 إلى 90 دقيقة، والتي لن تحل محل البرمجة التلقائية العادية
- يوفر التشغيل اليدوي لعدد يصل إلى 240 محطة مرنة للمشاريع الكبيرة
- يتضمن جهاز الإرسال القوي والمقاوم للماء شاشة LCD كبيرة مع تشغيل بزر ضغط بسيط ومؤشر لعمر البطارية

مواصفات التشغيل

- المدى: 3 كم (خط البصر) من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال
- مصدر طاقة جهاز الإرسال: 4 بطاريات AAA مرفقة
- مصدر طاقة جهاز الاستقبال: 24 فولت تيار متردد، 0.010 أمبير
- تردد تشغيل النظام: 27 ميغاهيرتز
- تركيب SmartPort: بحد أقصى 15 مترًا من وحدة التحكم
- معتمد من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (غير متوفر في أوروبا وبعض البلدان الأخرى، راجع اللوائح المحلية)
- فترة الضمان: 3 سنوات



ROAM XL
(دون هوائي)
الارتفاع: 16 سم
العرض: 8 سم
العمق: 3 سم



قوس حامل تعليق حائطي لـ
SmartPort
رقم المنتج 258200

SmartPort
تتطلب أجهزة التحكم عن بعد من Hunter تركيب مجموعة أسلاك SmartPort . موصل SmartPort هو موصل سلكي لأطراف التوصيل الموجودة على وحدة التحكم، ويسمح بالاتصال السريع بأي جهاز استقبال Hunter.

الموديل	الوصف
ROAMXL-KIT	جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال ومجموعة أسلاك SmartPort والـ 4 بطاريات AAA وحقيبة الحمل البلاستيكية كلها مرفقة
ROAMXL-R	وحدة الاستقبال (مجموعة أسلاك SmartPort مرفقة)
ROAMXL-TR	جهاز الإرسال المحمول والـ 4 بطاريات AAA مرفقة

الموديل	الوصف
258200	قوس حامل تعليق حائطي لـ SmartPort
ROAMXL-CASE	حقيبة حمل بلاستيكية
ROAM-WH	مجموعة أسلاك SmartPort (الطول: 1.8 م)
ROAM-SCWH	مجموعة أسلاك SmartPort محمية (الطول: 7.6 م)